



Nepropustná havarijní vložka do sudů

Je určena pro použití v havarijních situacích jako speciální vložka především do kovových sudů (dočasná náhrada sudů plastových) a pro zajištění prosakujících, netěsnících či poškozených obalů, které obsahují kapalnou či pevnou nebezpečnou látku ohrožující životní prostředí.



- ▷ Dlouhodobá ochrana kovových sudů proti korozii
- ▷ Pro sudy o objemu až 320 litrů
- ▷ Odolný materiál
- ▷ Dvakrát provárené spoje

Pro rychlý záchyt a krátkodobé uložení kontaminovaného odpadu



Určeno pro běžně používané UN sudy až do objemu 320 l

Spoje jsou dvakrát prováreny, aby byla vyloučena případná netěsnost

Technické detaily

Vložka je z nepropustné speciální PVC folie odolné vůči chemickým a ropným látkám (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu). Je vhodná pro použití v rozmezí teplot od -40 °C do +70 °C.

Název	Rozměry (mm)	Obsah/objem (l)
Vložka do sudu ET IL01	636 (průměr) × 930 (výška)	115
Vložka do sudu ET IL02	636 (průměr) × 1330 (výška)	165