



Podlahová ET Bariéra

Podlahová ET Bariéra spolehlivě zabrání šíření uniklých nebezpečných látek především na podlaze – např. ve skladech, v halách, apod. Bariéry jsou vyrobeny z extrémně mechanicky a chemicky odolné pryže, která dovoluje jejich opakované přejíždění např. vysokozdvížným a také paletovým vozíkem. Spojovací a rohové díly umožňují vytvořit zábranu v požadovaném tvaru a délce.



- ▶ Jednoduchá a rychlá montáž k jakémukoliv soudržnému nepropustnému povrchu (beton)
- ▶ Neomezený rozsah a tvar konstrukce za použití rohových a spojovacích dílů
- ▶ Vysoká odolnost – možno opakovaně přejíždět např. vysokozdvížným vozíkem
- ▶ Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- ▶ Dokonalá těsnost k povrchu
- ▶ „Nekonečná“ délka – 10m segmenty pryžového profilu
- ▶ Snadná opravitelnost



Technické detaily

Bariéra o výšce 55 mm je vyrobena z extrémně mechanicky a chemicky odolné pryže. K podlaze je z každé strany přichycena pomocí nerezových kotvicích plechů. Kotvení bariéry se provádí speciálními kotvicími šrouby do betonu bez hmoždinky přes příslušné otvory v plechu. Rohové přechodky, spojky a zakončovací díly ke zdi jsou vyrobeny z odolného plastu. Kotvení spojovacích dílů se provádí stejným způsobem jako u bariér – speciálními kotvicími šrouby bez hmoždinky. Bariéra může dosahovat libovolné (neomezené) délky díky možnosti spojování jednotlivých segmentů spojovacími díly. Maximální délka jednoho pryžového segmentu je 10m. Před finálním ukotvením bariéry je nutné si polohu jednotlivých dílů přesně vyměřit, sestavit konstrukci do předem určeného tvaru, předvrtat otvory pro ukotvení šroubů vrtákem SD S-Plus 6 x 110 mm a pod celou délku pryžového segmentu nanést speciální silikonový tmel, který eliminuje případný únik zachytávaných látek. Přesnou konfiguraci spojovacích dílů provedeme dle individuálních požadavků. Podlahovou ET Bariéru doporučujeme polepit bezpečnostními reflexními samolepkami z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob v místě, kde je bariéra nainstalována. Samolepky o délce 40 cm/ks mají speciální povrchovou úpravu zajišťující jejich větší odolnost proti oděru a k bariéram je dodáváme zdarma.

Název	Materiál	Výška (mm)	Délka (mm)
Podlahová ET Bariéra	chemicky odolná pryž	55	neomezená (max. 10000/1 segment)
Kotvicí plechy	nerez AISI 304	–	500, 1000

Balení dále obsahuje:

- Spojovací díly – roh 90°, roh 120°, spojovací díl 180°, koncový díl (ke zdi)
- Kotvicí šrouby (krátké, dlouhé)
- Chemicky odolný silikonový tmel